

My Weiss Active

Pintura al agua hidrorrepelente lavable antimohos mate para interior



Pintura mural lavable e hidrorrepelente al agua para interiores, mate y con un excelente punto de blanco, aditivada con fungicida que garantiza una óptima protección contra diferentes tipos de moho. Adecuada para la protección de espacios interiores, asegura un acabado homogéneo y uniforme, ideal para disimular capas antiguas de pintura, incluso en superficies grandes y bajo distintas condiciones de luz. Gracias a su función higienizante y a su lavabilidad, no requiere mantenimiento frecuente, manteniendo durante mucho tiempo el aspecto original de la superficie tratada.

Ideal para la protección de toda la vivienda, garantiza un rendimiento excelente, especialmente en ambientes como baños y cocinas.

Linea **SANACAP**



ALTO PODER DE COBERTURA
BUENA RESISTENCIA A LOS LAVADOS
SECADO RÁPIDO



ACABADO MATE
ACABADO HOMOGÉNEO



FÁCIL DE APLICAR
OPACIDAD UNIFORME INCLUSO EN GRANDES SUPERFICIES



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

My Weiss Active

Pintura al agua hidrorrepelente lavable antimohos mate para interior

COMPOSICIÓN

Producto APEO-free a base de resinas vinilversáticas en dispersión acuosa e inertes seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

Pintura hidrorrepelente y lavable al agua para interiores, caracterizada por un excelente poder de relleno, cobertura y rápido secado, permitiendo completar el trabajo en tiempos breves y con un

excelente resultado estético.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuada para la decoración y protección, con excelentes resultados estéticos y a bajo coste, de revestimientos de diversa composición, nuevos o en mantenimiento, a base de materiales como yeso, escayola o diferentes tipos de mortero.

EFFECTO ESTÉTICO


Sus cualidades aseguran un acabado homogéneo con opacidad uniforme incluso en grandes superficies, combinando un alto rendimiento estético y técnico. La película creada por My Weiss Active resulta fácil de limpiar con esponja húmeda, gracias a su baja retención de polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Rodillo, brocha, pulverización.
SOPORTE	Yeso, revestimientos diversos y pinturas antiguas
CLASE	Clase 3
RENDIMIENTO	9-10 m ² /l por capa
BRILLO	<5 muy mate
RESIDUO SECO	65-69 % en peso
SECADO	Reaplicable a las 2-3 h, completo a los 5 días
DILUCIÓN	Rodillo, brocha: 20-30 % con agua en volumen Pulverización Airless: 0-10 % con agua en volumen
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura de aplicación: +5 °C a +30 °C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO

La gama de colores se puede ampliar con tonalidades pastel. Los colores se pueden obtener con el sistema Arreghini Colors 16.

ENVASES: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it


made in Italy