

CARACTERÍSTICAS Pintura sintética inodora para interiores con buena transpirabilidad, fácil de aplicar, con tiempos de secado que permiten una rápida utilización de los espacios habitados. Ideal para uso profesional ya que posee elevadas características de compatibilidad y adherencia, poder de relleno, cubrición de manchas causadas por diversos contaminantes como grasa, humo, nicotina e infiltraciones de agua sobre diferentes tipos de sustrato.

Las propiedades de fluidez adecuada y baja tendencia a salpicar permiten aplicaciones con herramientas manuales o mecánicas que aseguran un acabado caracterizado por una alta homogeneidad estética y opacidad uniforme.

Gracias a su calidad, representa la solución estética y técnica a las diversas exigencias de pintura con un excelente nivel de acabado; proporciona una película con elevada resistencia a la penetración de manchas y suciedad, resistente al lavado con esponja húmeda, incluso con detergentes comunes, por lo que es fácil de limpiar. Altamente opaco, en la mayoría de los casos, la imprimación del mismo color puede cubrirse con una sola mano.

COMPOSICIÓN Producto pigmentado a base de resinas sintéticas en disolvente inodoro y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	VALOR	MÉTODO
COBERTURA	ÓPTIMO	
PUNTO BLANCO	BUENA	
RESISTENCIA AL LAVADO	EXCELENTE	
DIFUSIÓN DE VAPOR	MEDIA	
RESIDUO SECO EN PESO	65-69%	PF25 interno
SECADO	Overdry 5h; Completo 5 días	Interior PF2

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1350-1450 g/l	PF3 interno
COBERTURA	95-99%	Interior PF11

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a temperaturas entre +5°C y +30°C.

COLORES Blanco.

USO Es idóneo para decorar y proteger, incluso con tonos pastel y con excelentes resultados estéticos, soportes nuevos o de mantenimiento de diferentes materiales como revoques de varias composiciones (a base de cemento, cal, premezclados), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, enlucidos de estuco, viejas pinturas y en todos los casos en que se deban cubrir superficies sucias de grasa, humo o nicotina con un rápido mantenimiento.

En aplicaciones a pistola, asegúrese de que el sustrato está libre de polvo y evite el exceso de pulverización ajustando la presión, la boquilla y la dilución para garantizar que la pintura depositada moje adecuadamente la superficie.

Si se utiliza para solucionar problemas de manchas de nicotina, no recubrir con otras pinturas.

HERRAMIENTAS Brocha, rodillo, pulverizador

DILUCIÓN Rodillo, brocha: 10-15% en volumen con *diluyente inodoro*
Aerosol: 5-10% en volumen con *diluyente inodoro*

RENDIMIENTO 8-10 m²/l por capa.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Revoques de cemento, revoques de mortero calibrado, revoques de cal hidráulica, enlucidos de estuco, cartón yeso, hormigón armado, prefabricados de hormigón nuevos y viejas pinturas lavables sin moho

1. Eliminar cualquier resto de polvo, rellenar con *Stucco Light*
2. Sobre soporte seco, aplicar dos manos de *Okapa* con un intervalo de 5h.

PUNTO LICITACIÓN

Pintura antimanchas, de alta resistencia al lavado y buen poder cubriente, a aplicar con un consumo medio de 220 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma artesanal, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie contenidas en los libros CAP Arreghini.

Los datos de especificación se determinaron a +23°C con 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.