

Opakite W

Imprimación pigmentada al agua para madera



Imprimación pigmentada al agua para madera, lijable, adecuada para sistemas de recubrimiento de elementos de madera tanto en interiores como en exteriores, con secado rápido que permite reducir los tiempos de aplicación. Garantiza una aplicación sin olor y un bajo impacto ambiental, preservando el bienestar y la seguridad de los usuarios y del medio ambiente.

Ideal como primera capa en el ciclo de recubrimiento con acabados acrílicos pigmentados sobre elementos de madera como carpinterías, puertas, ventanas y mobiliario de interior.

Linea **LASURCAP**



**EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES
ATMOSFÉRICOS**

ELEVADA ADHERENCIA

ALTO PODER DE RELLENO

SECADO RÁPIDO

EXCELENTE LIJABILIDAD



**ELEVADA UNIFORMIDAD ESTÉTICA
ESPESOR UNIFORME**



**FÁCIL DE APLICAR
RESISTENTE A LOS DESCUELGUES
RESPETA LA SALUD Y EL MEDIO
AMBIENTE**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Opakite W

Imprimación pigmentada al agua para madera

COMPOSICIÓN

Producto pigmentado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y cargas minerales seleccionadas.

CARACTERÍSTICAS

Una vez aplicado, forma una película de fondo especialmente elástica y resistente a las variaciones dimensionales de la madera,

garantizando la adhesión de las capas de acabado y una formación de película homogénea y uniforme. Gracias a su formulación, puede aplicarse con elevados espesores en una sola capa. Al ser inodoro, está especialmente indicado para aplicaciones en ambientes interiores con escasa ventilación.

CAMPO DE APLICACIÓN


Indicado para aplicaciones, tanto en el ámbito doméstico como profesional, como primera capa sobre superficies de madera sin tratar de distintas especies, tanto en elementos de interior como de exterior, dentro de sistemas de recubrimiento pigmentados con acabado acrílico al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Rodillo, brocha, pulverización
SOPORTE	Madera
RENDIMIENTO	8-10 m ² /l por capa
SECADO	Repintable: 6 h; secado completo: 5 días
DILUCIÓN	Listo para usar
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura de aplicación: +15 °C a +30 °C

Para obtener más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para su descarga en el sitio web www.caparreghini.it.

COLORES DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO

ENVASES: 0,75 L - 2,5 L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it


made in Italy