

CARACTERÍSTICAS

Pintura diluible en agua, impermeable y adecuadamente transpirable, de fácil aplicación, ideal para uso profesional, con alta compatibilidad, características de adherencia y trabajabilidad sobre diversos tipos de sustrato.

Apto para uso en interiores, inodoro, semiopaco, formulado con resinas acrílicas en emulsión acuosa y pigmentos nacarados que crean un cambiante y agradable juego de luces, colores y reflejos; adecuado para obtener decoraciones especiales con un tacto suave y texturizado.

Su alta calidad garantiza la máxima protección con un excelente acabado y proporciona una película dura, elástica y tenaz con gran resistencia a la penetración de manchas y suciedad. Permite una fácil limpieza incluso con detergentes comunes.

Al ser inodoro, está especialmente indicado para aplicaciones en espacios poco ventilados. ESTÁ fabricado con materias primas seleccionadas por su bajo impacto, baja contaminación y mínimas emisiones, con el fin de preservar el bienestar y la seguridad de los usuarios y de las personas que viven en el entorno; el producto cumple los requisitos de la **Clase A+** según el Informe de Pruebas correspondiente.

COMPOSICIÓN

A base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, agregados seleccionados y pigmentos nacarados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	BUENA	
RESISTENCIA AL IMPACTO	EXCELENTE	
RASPAR LA SUCIEDAD	BAJA	
RESISTENCIA AL LAVADO	EXCELENTE	
RESIDUO SECO EN PESO	33-39%	Interior PF25
SECADO	Solapamiento: 5-8h; Completo: 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1070-1170 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

De plata.

La gama de colores puede ampliarse en las tonalidades de la carta de colores correspondiente. Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini *Colors 16*. La tonalidad entre una tirada de producción y la siguiente puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar un trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO

Es adecuado como acabado para crear un efecto decorativo tanto en locales públicos como privados en los que se deseen decoraciones especiales. Es necesario trabajar sobre superficies raspadas y perfectamente lisas. El efecto de *textura* depende de la destreza manual del aplicador y de la cantidad aplicada, por lo que la muestra es meramente indicativa. Antes de trabajar, realizar pruebas prácticas sobre un panel de demostración. Para obtener una superficie homogénea trabajar con la misma herramienta y un solo operario en el acabado, y asegurar un procesamiento continuo húmedo sobre húmedo de toda la pared sin interrupción. Mezclar el producto en la mezcladora durante 2 minutos antes y después de la introducción de *AC16 Stains*.

Las herramientas se lavan con agua inmediatamente después de su uso.

HERRAMIENTAS Rodillo, cepillo esparcidor**DILUCIÓN** Listo para usar.**RESA** 10-12 m² /l por capa**TEMPERATURA DE APLICACIÓN** +5°C +30°C**SISTEMA DE PINTURA** Sobre CLS, yesos varios, nuevos o ya pintados, rugosos y desiguales, limpiar la superficie a decorar eliminando las partes sueltas y alisar con *Jolli* o *Stuccocap*. Sobre madera, aplicar imprimación *Opakite* u *Opakite W* y lijar. Sobre soportes de hierro, aplicar una capa de *Chromocap* o *Chromocap W*.**Sobre soportes preparados como se ha descrito anteriormente y sobre cartón yeso**

1. Aplicar con un rodillo de pelo corto una capa de *Ecolora Absolutecap* diluido al 15-30% en volumen con agua;
2. Transcurridas 5-8 horas, aplique una capa de *Perla* lista para usar con un rodillo de pelo corto y, a continuación, sobre Spalter aún húmedo con una brocha, siguiendo un patrón circular irregular.

Para aumentar la resistencia a la abrasión, al rayado y al lavado con detergentes y líquidos alimentarios, aplique DECOR PROTECTIVE.

VOZ CAPITAL Pintura acrílica en dispersión acuosa para interiores, adecuada para acabados de efecto nacarado, con alta resistencia al lavado, para aplicar en una sola mano, con un consumo medio de 0,1 l/m² sobre superficies niveladas previamente tratadas con una mano de *Ecolora Absolutecap*.**ADVERTENCIAS** Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.