

Powercap

Esmalte al agua acrílico-poliuretánico para metal, madera y plástico



Esmalte a base de agua con excelentes prestaciones protectoras, disponible en versión brillante, satinada y mate, adecuado para sistemas de pintura de larga duración sobre estructuras de metal, madera y plástico ubicadas en exteriores o interiores, que garantiza una excelente resistencia a la abrasión y a la penetración de suciedad. Su alta calidad le permite adherirse directamente sobre acero galvanizado, aluminio y aleaciones ligeras. Cumple los requisitos del Reglamento 852/2004/CE para su aplicación en todos aquellos locales donde sea necesario mantener elevados estándares de higiene y limpieza, o en espacios destinados a la manipulación y/o almacenamiento de productos alimentarios.

Destinado a la protección de estructuras ubicadas en exteriores o interiores, como mesas, barandillas, puertas, vallas, techos, maceteros, gazebos, vigas y radiadores.

Línea **LASURCAP**



**PROTECCIÓN DURADERA
EN EL TIEMPO**



**RESISTENTE A LAVADOS Y A LOS
DETERGENTES Y DESINFECTANTES
COMUNES**
**PELÍCULA ALTAMENTE RESISTENTE A LA
ABRASIÓN**
**MÁXIMA RESISTENCIA UV ALTA
COBERTURA**



ALTO PUNTO DE BLANCO
ALTA HOMOGENEIDAD ESTÉTICA
ACABADO QUE NO AMARILLEA
ESPESOR UNIFORME



**ADHERENCIA DIRECTA SOBRE
ZINC, ALUMINIO, PLÁSTICO**
**PROTEGE LA SALUD Y EL MEDIO
AMBIENTE**
FÁCIL DE APLICAR
FÁCIL DE LIMPIAR



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Powercap

Esmalte al agua acrílico-poliuretánico para metal, madera y plástico

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas acrílico-poliuretánicas en emulsión acuosa y pigmentos seleccionados estables a la luz.

CARACTERÍSTICAS

Powercap está elaborado con materias primas de bajo impacto ambiental, que aseguran emisiones mínimas de VOC, preservando el bienestar y la seguridad de las personas y protegiendo el medio ambiente.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para la protección de objetos nuevos o en fase de mantenimiento, ubicados en exteriores o interiores, garantizando la máxima resistencia a los rayos UV y protección frente a agentes atmosféricos. Su composición permite que las superficies tratadas resistan la abrasión y el lavado con detergentes y desinfectantes antibacterianos comunes. Su extraordinaria cobertura y fluidez, tanto

con pincel como con rodillo, lo hacen extremadamente fácil de aplicar. Al ser inodoro, es especialmente indicado para aplicaciones en ambientes poco ventilados.

EFFECTO ESTÉTICO

Gracias a su composición, garantiza un aspecto estético uniforme y duradero en el tiempo, con un acabado que no amarillea y un alto punto de blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Rodillo, pincel, pulverización
SOPORTE	Metal, madera, plástico, acero galvanizado, aluminio
RENDIMIENTO	9-11 m ² /l por capa
BRILLO	Brillo ≥ 70 y ≤ 75 , satinado ≥ 30 y ≤ 40 , mate ≥ 10 y ≤ 15
SECADO	Recubrible 3h, completo 10 días
DILUCIÓN	Listo para usar
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura +15°C +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK

Powercap Lucido



BIANCO



NERO

Powercap Satinato



BIANCO



NERO



ZECCHINO GOLD

Powercap Opaco



BIANCO



NERO

La gama de colores se puede ampliar con las tonalidades de las cartas Tintoretto, Tucano, Area 115, Spazio 100, NCS y RAL.

ENVASES: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

made in Italy