


Primer Cap Universale

Imprimación cubriente al agua para todas las superficies



Imprimación pigmentada a base de agua con propiedades anticorrosivas y de adherencia sobre superficies no absorbentes, lisas y porosas. Sus propiedades anticorrosivas y de adherencia la convierten en un producto versátil, adecuado para su aplicación sobre diferentes tipos de elementos ubicados en interiores y exteriores, tales como soportes de madera, metálicos (hierro galvanizado, aluminio, aleaciones), plástico y obras de albañilería.

Ideal como primera capa en el ciclo de pintado con acabados pigmentados a base de agua en estructuras y objetos situados en interiores y exteriores, como barandillas, radiadores, rejas, equipos agrícolas, mesas, sillas y muros.

Línea **LASURCAP**



**ALTA ADHERENCIA EN DIVERSOS
SOPORTES**

ALTA COBERTURA

BUENA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

ADHERENCIA DIRECTA SOBRE ZINC



**ALTA UNIFORMIDAD ESTÉTICA
ESPESOR UNIFORME**



**FÁCIL DE APLICAR
RESISTENTE A GOTEOS
PROTEGE LA SALUD Y EL MEDIO
AMBIENTE**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Primer Cap Universale

Imprimación cubriente al agua para todas las superficies

COMPOSICIÓN

Producto formulado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, inhibidores de corrosión y pigmentos seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

Se caracteriza por un secado rápido que permite una aplicación ágil de la

pintura. Al ser inodoro, es especialmente indicado para aplicaciones en interiores con poca ventilación.

CAMPO DE APLICACIÓN

Está indicado para la protección, tanto en ámbitos domésticos como profesionales, de elementos ubicados en interiores o exteriores, nuevos o


en mantenimiento. Puede aplicarse sobre soportes de madera previamente pintada, chapa galvanizada, aleaciones ligeras, plásticos rígidos, pinturas antiguas en dispersión, barnices y otros soportes lisos, que deben ser adecuadamente preparados antes de la aplicación del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Rodillo, pincel, pulverización
SOPORTE	hierro, fundición, chapa galvanizada, madera, PVC, muro (adecuadamente preparados)
RENDIMIENTO	8-10 m ² /l por capa
SECADO	Repintable: 12 h, secado completo: 5 días
DILUCIÓN	5-10 % en volumen con agua
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura: +10 °C a +30 °C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO

ENVASES: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it


made in Italy