

CARACTERÍSTICAS Aceite regenerador protector incoloro para exteriores. Recupera el aspecto estético inicial de los objetos expuestos a la intemperie, devolviéndoles su aspecto original mediante la renovación de la pintura desgastada en la superficie por la exposición al sol y a los agentes atmosféricos en general. Se caracteriza por su extrema facilidad de aplicación durante el mantenimiento. El tratamiento con *Rinnova*, si se realiza anualmente, prolonga considerablemente la vida de la pintura aplicada.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	VALOR		MÉTODO
	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE RESIDUO SECO EN PESO	EXCELENTE 36-40 %	Interior PF25
	SECADO	Completo 8 h	PF2 interno

ESPECIFICACIONES	VALOR		MÉTODO
	PESO ESPECÍFICO	800-900 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Incoloro.

EMPLEO Se utiliza para revigorar la superficie de pinturas y esmaltes con mantenimiento periódico cuando la película empieza a opacarse y descascarillarse, antes de que se produzcan grietas o desconchados. Antes de aplicar *Rinnova* limpie la superficie a tratar para eliminar la suciedad y el polvo.
Se aplica listo para usar extendiéndolo con un paño o un pincel y retirando después el exceso con un paño. El producto debe aplicarse en capas finas para evitar que la superficie quede blanda y pegajosa.
Adecuado para superficies no transitables.

HERRAMIENTAS Fregona.

DILUCIÓN Listo para usar.

RESA 20-30 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

VOZ DE LICITACIÓN Aceite protector incoloro regenerador para exteriores, para uso durante el mantenimiento de superficies tratadas con pinturas o esmaltes al disolvente o al agua.

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de la superficie que figuran en los libros CAP Arreghini.
Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con un 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.