

Sil Weiss

Pintura plástica acrílico-siloxánica superlavable, superopaca y de alta cobertura para interiores



Pintura mural a base de agua, lavable para interiores, muy mate, de fácil aplicación, con tiempos de secado que permiten un rápido uso de los espacios habitables. Ideal para uso profesional, con alta compatibilidad y excelentes propiedades de adherencia, poder de relleno y cobertura sobre diversos tipos de soporte.

Ideal para la decoración y protección de ambientes interiores como cocinas, salones y baños.

Línea **ECOLORA**



SÚPERLIZABLE
ALTO PODER DE COBERTURA
BAJA RETENCIÓN DE POLVO



ACABADO EXTRA MATE
ALTO PUNTO DE BLANCO
ACABADO UNIFORME



CERO EMISIONES
FÁCIL DE APLICAR
NO GOTEA NI SALPICA



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Sil Weiss

Pintura plástica acrílico-siloxánica superlavable, superopaca y de alta cobertura para interiores

COMPOSICIÓN

Producto APEO-free formulado con resinas siloxánicas en dispersión acuosa e inertes seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

Pintura de bajo impacto ambiental con mínima contaminación, formulada con emisiones cercanas a cero para preservar el bienestar de los aplicadores y de las personas que habitan el espacio. La

componente siloxánica garantiza buena lavabilidad de la película y baja retención de polvo, siendo fácil de limpiar con una esponja húmeda.

CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuada para la decoración y protección, con excelentes resultados estéticos, de soportes nuevos (o en mantenimiento) a base de diversos materiales como placas de yeso, enlucidos de distinta composición,

hormigón y fibrocemento, estucos y pinturas antiguas.

EFFECTO ESTÉTICO

Gracias a su calidad, representa la solución estética y técnica para distintas necesidades de pintado, ofreciendo un acabado extremadamente fino. Su alta opacidad permite obtener un aspecto uniforme incluso en grandes superficies y bajo cualquier condición de luz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Pincel, rodillo, pulverización airless
SOPORTE	Libre de polvo, previamente preparado adecuadamente
RENDIMIENTO	9-11 m ² /l por capa
BRILLO	< 5
RESIDUO EN PESO	59-63 % en peso
SECADO	Repintable: 3 h, secado completo: 5 días
DILUCIÓN	Rodillo, pincel: 5-15 % con agua en volumen Pulverización airless: 0-10 % con agua en volumen
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura: +5 °C a +30 °C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK

BLANCO.

La gama de colores se puede ampliar con las tonalidades de las cartas Tintoretto y NCS. Los tonos se pueden obtener mediante el sistema Arreghini Colors 16.

ENVASES: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

