

CARACTERÍSTICAS

Pintura mural al agua para interiores de alta transpirabilidad, fácil de aplicar, con tiempos de secado que permiten una rápida utilización de los espacios habitados, ideal para uso profesional, con elevadas características de compatibilidad y adherencia, poder de relleno y cubrición sobre diferentes tipos de sustrato. Las propiedades de flujo adecuado y baja tendencia a las salpicaduras permiten aplicaciones con herramientas manuales o mecánicas que garantizan una alta homogeneidad estética y una opacidad uniforme. Proporciona una película con baja retención de polvo y resistente al roce. Es especialmente transpirable para evitar la condensación en estancias con alta concentración de vapor de agua, como cocinas y baños; garantiza una alta capacidad de relleno y una opacidad uniforme incluso en grandes superficies, en todas las condiciones de luz. Especialmente indicado para aplicaciones con rodillo de lana.

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas de acetato de vinilo/acrilato en dispersión acuosa (sin APEO) y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	Clase EN 13300	Método	Valor
Opacidad	3 (10m ² /l)	UNI EN ISO 6504-3	≥ 95 e < 98 %
Brillo	Muy opaco	UNI EN ISO 2813	Brillo < 5
Recogida de suciedad	Bajo	UNI 10792	ΔL > 3 y ≤ 9
Residuo seco en peso		Interior PF25	67-71 %
Resistencia al cepillado en húmedo	5	UNI EN ISO 11998	L _{dft} > 70 μ
Secado		PF2 interno	Solapamiento 4-6h Completo 5 días

ESPECIFICACIONES

Peso específico	PF3 interno	1600-1700 g/l
-----------------	-------------	---------------

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco.

EMPLEO

Es adecuado para la decoración rentable de diferentes sustratos, nuevos o en mantenimiento, como yeso de varias composiciones (cemento, a base de cal, premezclado, ...), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, revestimientos de estuco y pintura vieja, y en todos los casos en los que se requiera un mantenimiento rápido y rentable.

En las aplicaciones por pulverización, asegúrese de que el sustrato esté libre de polvo y evite el exceso de pulverización ajustando la presión, la boquilla y la dilución para garantizar que la pintura depositada moje adecuadamente la superficie.

Para superficies sujetas a contaminación biológica por moho, añadir 2 litros de *Antimolde A10* por cada 14 litros de pintura.

Simplicap también puede utilizarse como pintura de sombreado en invernaderos y túneles para proteger los cultivos de radiaciones no deseadas. Puede aplicarse sobre todo tipo de cubiertas, tanto rígidas (acrílico, policarbonato, PVC, vidrio) como no rígidas (polietileno). Para este uso, la relación de dilución será del 250 al

400% en volumen con agua y el rendimiento será de 35 a 70m²/l dependiendo de la dilución realizada y del blindaje deseado.

HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, pulverizador.

DILUCIÓN

Rodillo, brocha: 20-35% con agua en volumen.

Pulverización sin aire: 0-10% en volumen con agua.

RESA

6-8 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Revoques de cemento, mortero de cal, pinturas lavables sin moho nuevas y viejas

1. Eliminar los restos de polvo, rellenar con *Stucco Light* si es necesario;
2. Sobre un sustrato seco, aplique dos capas de *Simplicap* con un intervalo de 4-6 horas.

Enlucidos de cal hidráulica, hormigón armado, hormigón prefabricado, enlucidos de yeso, enlucidos de estuco, cartón yeso, pinturas al temple y otros sustratos muy absorbentes.

A continuación, aplicar una capa de *Acrilifix* diluido 1:5 con agua, o *Coprisol* y proceder como en el paso 2.

VOZ DE LICITACIÓN

Pintura transpirable para interiores a base de resinas sintéticas con un 70% de residuo sólido, que se aplica con un consumo medio de 280 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.