

Special W Matt

Acabado efecto cera a base de agua



Acabado a base de agua con efecto encerado, satinado, disponible en versión incolora o transparente coloreada, de altísima calidad, adecuado para sistemas de pintura de larga duración sobre elementos de madera en interior y exterior. Garantiza elevadas resistencias mecánicas, a la intemperie y a los rayos UV, con máxima durabilidad y estabilidad del color incluso en situaciones de exposición a condiciones severas. Sus características de elevada elasticidad, compatibilidad, poder de relleno y adhesión lo hacen adecuado para aplicación directa sobre diferentes tipos de imprimaciones.

Destinado a la protección de estructuras situadas en exterior, como puertas, balcones, vigas, cenadores, pérgolas, tablones, maceteros, carpintería, verandas y cercas.

Línea **NOVOLEGNO**



**PROTECCIÓN DURADERA
EN EL TIEMPO**
MÁXIMA DURABILIDAD DEL COLOR EN
EXTERIOR



IMPERMEABILIDAD AL AGUA
ELEVADA RESISTENCIA A LOS
AGENTES ATMOSFÉRICOS
ELEVADA PROTECCIÓN FRENTE A LOS
RAYOS UV
ELEVADA ELASTICIDAD



ACABADO HOMOGÉNEO
RESALTA LAS VETAS DE LA
MADERA



INODORO
EXCELENTE EXTENSIÓN Y COBERTURA
FÁCIL DE APLICAR, NO GOTEA



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Special W Matt

Acabado efecto cera a base de agua

COMPOSICIÓN

Producto a base de agua, formulado con resinas acril-alquídicas y óxidos de hierro transparentes.

CARACTERÍSTICAS

Special W Matt es un acabado satinado con efecto encerado que garantiza un excelente nivel de acabado con máxima protección y durabilidad del color en exterior, incluso en situaciones de fuerte exposición y condiciones severas. Además, asegura una buena humectación del poro

con bajo hinchamiento de la fibra, lo que permite su aplicación directa sobre imprimaciones. Producto de bajo impacto ambiental.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para la decoración y protección frente a agentes atmosféricos de elementos nuevos o en mantenimiento sobre soportes de madera de diferentes especies, en ambientes rurales, marinos o industriales. Sus propiedades de adecuada extensión, baja tendencia a goteos, espesor uniforme

y cobertura de aristas lo hacen fácilmente aplicable tanto en ámbito profesional como doméstico. Al ser inodoro, es particularmente indicado para aplicaciones en ambientes poco ventilados.

EFFECTO ESTÉTICO

Gracias a su composición, el acabado resulta compacto y homogéneo, con un efecto encerado de aspecto satinado que resalta la veta natural de la madera. El acabado permanece estable en el tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	rodillo, pincel, spray aircoat
SOPORTE	pretratado, adecuadamente lijado, libre de aceites y resina
RENDIMIENTO	8-10 m ² /l por capa
BRILLO	±30
SECADO	al tacto 2-3 h, completo 6 h
DILUCIÓN	pincel, rodillo: hasta 10% en volumen con agua; spray aircoat: listo para usar
CONDICIONES DE APLICACIÓN	temperatura +5°C +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



070 W INCOLORE



071 W PINO



078 W QUERCIA



071 W NOCE



078 W CASTAGNO

*El producto se puede realizar en todos los tonos presentes en la carpeta Novolegno al agua.
La carpeta de colores está disponible en los distribuidores Cap Arreghini.

ENVASES: 0,750L - 2,5L - 10L



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it


made in Italy