

CARACTERÍSTICAS Un revestimiento mural grueso para uso interior que crea un sustrato creativo y texturizado con efecto envejecido para superponer y embellecer con acabados decorativos de la línea Generation Art.

COMPOSICIÓN Producto sin APEO formulado con resinas en dispersión acuosa, áridos seleccionados y fibras agregantes de alta calidad.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	VALOR	MÉTODO
RESIDUO SECO EN PESO	72-76 %	Interior PF25
SECADO (2 mm de espesor)	Superadherente 48 h	PF2 interno
	Completar 5 días	

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1560 - 1660 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Incoloro

EMPLEO Se utiliza como imprimación adecuada tanto para locales públicos como privados en los que se deseen decoraciones especiales; el efecto de *textura depende de la* destreza, las herramientas y la creatividad del aplicador, por lo que la muestra es meramente indicativa. Realizar pruebas prácticas en un panel de demostración antes de trabajar. Para garantizar un procesamiento sin problemas, mezcle bien el producto 2 minutos antes de utilizarlo. Las herramientas deben lavarse con agua inmediatamente después de su uso.

HERRAMIENTAS Llama de acero o cualquier otra herramienta adecuada para conseguir el efecto deseado.

DILUCIÓN Listo para usar

RESA 0,2-0,4 m² /kg. El rendimiento es indicativo y varía en función del sustrato y del aspecto deseado del material.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA El soporte debe estar limpio, bien seco, maduro y libre de material poco cohesivo; si es necesario, renovar o consolidar con productos específicos. Eliminar mediante cepillado o hidrolavado las eflorescencias presentes, la suciedad y las partes descascarilladas de la pintura antigua.

Sobre revoques nuevos y viejos a base de conglomerantes hidráulicos, hormigón, yeso y cartón yeso, pinturas y revestimientos viejos de naturaleza orgánica o mineral que estén secos, compactos, absorbentes y cohesivos. Conglomerados de naturaleza mineral diversa siempre que sean absorbentes.

1. Aplica una fina capa de Unifix y espera a que se seque.
2. Aplique Stoneart listo para usar sobre el sustrato seco extendiendo el producto de forma desigual, utilizando la herramienta para crear espátulas en direcciones opuestas, creando una superficie con un grosor irregular. Para obtener superficies más lisas con un efecto pulido, después de al menos 1 hora, humedezca la superficie con agua y alise la superficie con una esponja.
3. Una vez seco, aplique el acabado decorativo Generation Art con un pincel o una esponja.

**VOZ
DE LICITACIÓN**

Revestimiento grueso para interiores a base de resinas en dispersión acuosa para aplicar con un consumo medio de 2,25 kg/m² y sobreaplicar con productos de la gama Generation Art.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de especificación se determinaron a +23°C con un 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.