

CARACTERÍSTICAS

Pasta de relleno interior para madera o materiales de construcción con función de relleno. Se puede lijar en seco. Se adhiere a diferentes materiales y se caracteriza por una buena trabajabilidad.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

ADHERENCIA EN MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	VALOR BUENA	MÉTODO
SOBREDISPONIBILIDAD CON DIFERENTES PRODUCTOS	BUENA	
SECO al tacto en 2 mm de espesor	100-150 minutos	
RESIDUO SECO EN PESO	67-71 %	Interior PF25

ESPECIFICACIONES

PESO ESPECÍFICO	VALOR 1710-1950 g/l	MÉTODO
SECADO	Solapamiento de 24 horas	PF2 internc
	Completar 5 días	

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco.

EMPLEO

En interiores para rellenar agujeros, grietas, imperfecciones o para alisar tanto madera como yesos diversos, pladur, hormigón. Tras el lijado, se puede repintar tanto con productos al agua como al disolvente. Las herramientas se lavan con agua inmediatamente después de su uso.

HERRAMIENTAS

Espátula o llana de acero.

DILUCIÓN

Listo para usar.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN VOZ DE LICITACIÓN

+5°C +30°C

Masilla en pasta para uso interior en madera o materiales de construcción con función de relleno, lijable una vez seca, para rellenar agujeros, grietas, imperfecciones o para alisar tanto en madera como en diversos revoques, cartón yeso, hormigón.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.