

CARACTERÍSTICAS	Pintura de secado rápido que se mezcla con polvo de madera para el rejuntado de suelos de madera.		
COMPOSICIÓN	Producto formulado con resinas sintéticas y nitrocelulosa.		
PROPIEDADES DEL PRODUCTO	RESIDUO SECO EN PESO SECADO	VALOR 8-12 % Superpuesto 1 h Completo 5 días	MÉTODO Interior PF25 PF2 interno
ESPECIFICACIONES	PESO ESPECÍFICO	VALOR 850-950 g/l	MÉTODO PF3 interno
ALMACENAMIENTO	El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C. lejos de fuentes de ignición. Después de abrir la lata, para evitar la formación de piel en la superficie, compruebe que está herméticamente cerrada y que el volumen de aire no supera 1/3 del volumen total. Si no es así, utilícelo en poco tiempo o decante el producto en un bote más pequeño.		
COLORES	Transparente incoloro		
EMPLEO	Suelos de madera en general. Se recomienda utilizar polvo fino de madera en la mayor cantidad posible, ya que mejora el lijado posterior. <i>La masilla para parquet</i> , especialmente en maderas oscuras, debe lijarse bien para evitar matices diferentes.		
HERRAMIENTAS	Espátula de acero.		
DILUCIÓN	Mezclar con el polvo de madera hasta obtener una pasta espesa.		
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C +30°C		
VOZ DE LICITACIÓN	Barniz nitrosintético transparente con un 10% de residuo sólido para mezclar con polvo de madera y utilizar como relleno en suelos de madera.		
ADVERTENCIAS	Para realizar el trabajo de manera profesional, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en los libros CAP Arreghini, en el ciclo de aplicación y en la ficha técnica. La información técnica aquí contenida es de carácter indicativo. Se aconseja adaptarla a las condiciones específicas de uso. Los datos de las especificaciones y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad ambiente relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. Nuestras recomendaciones sobre el uso del producto se basan en nuestras propias observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es imprescindible comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.		