

Supersinteol Rapido

Esmalte de secado rápido



Esmalte a base de disolvente adecuado para sistemas de pintura de larga duración en estructuras, nuevas o en mantenimiento, ubicadas en el exterior o interior. Su alta calidad permite obtener la solución estética y técnica para diversas necesidades de pintura, con un excelente nivel de acabado y la máxima protección y resistencia del color en exteriores, incluso en condiciones de fuerte exposición a agentes atmosféricos.

Destinado a la protección de estructuras ubicadas en el exterior o interior, como barandillas, cerramientos, rejas, cisternas, maquinaria agrícola e industrial.

Línea **LASURCAP**



**PROTECCIÓN DURADERA
EN EL TIEMPO**



**RESISTENTE A LOS AGENTES
ATMOSFÉRICOS Y A LOS RAYOS UV
PELÍCULA ALTAMENTE RESISTENTE A LA
ABRASIÓN**

**ALTA ADHESIÓN Y COBERTURA
SECADO RÁPIDO**



**ALTA UNIFORMIDAD ESTÉTICA
ESPESOR UNIFORME**



**ADHERENCIA EN DIVERSOS
SOPORTES
FÁCIL DE APLICAR**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Supersinteol Rapido

Esmalte de secado rápido

COMPOSICIÓN

Producto a base de disolvente formulado con resinas alquídicas de aceite corto y pigmentos resistentes a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

Supersinteol rápido, gracias a su composición, asegura la máxima resistencia a los rayos UV y protección exterior en condiciones de fuerte exposición a agentes atmosféricos. Sus propiedades de elasticidad y resistencia al desgaste generan una película estable, estética y resistente incluso frente a las

deformaciones del soporte debido a cambios climáticos. Con un secado rápido, permite completar el trabajo de pintura en tiempos reducidos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para la protección de objetos nuevos o en mantenimiento, situados en exteriores o interiores, asegurando un acabado caracterizado por elevada uniformidad y gran resistencia a la intemperie y al desgaste mecánico. Sus propiedades de buena extensibilidad, baja tendencia a goteo,

espesor uniforme y cobertura de bordes lo hacen fácil de aplicar tanto en ámbitos profesionales como domésticos.

EFFECTO ESTÉTICO

Su alta calidad permite obtener un acabado con elevada uniformidad y gran resistencia a la intemperie y al desgaste mecánico, elementos indispensables para una protección duradera del objeto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	rodillo, pincel, pulverización
SOPORTE	metal, aluminio, aleaciones ligeras (adecuadamente pretratados)
RENDIMIENTO	metal: 7-9 m ² /l para 70 µm secos – aluminio, aleaciones: 10-11 m ² /l para 45 µm secos
BRILLO	85-95
SECADO	repintable en húmedo sobre húmedo 1-2 h, sin huella 12 h, completo 5 días
DILUCIÓN	pulverización: hasta 12% en volumen con Nitro NV5000 pincel y rodillo: hasta 12% con Diluyente S800
CONDICIONES DE APLICACIÓN	temperatura +5°C +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO



NERO



RAL 1013



RAL 7035



RAL 7037



RAL 6011



RAL 1003



RAL 3000



RAL 5010

ENVASES: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

made in Italy