

Sil96 Tex Active

Acabado uniformante acril-siloxánico antimoho y antialgas para exteriores



Acabado mural rugoso para exterior formulado con resinas acril-siloxánicas en dispersión acuosa e inertes de granulometría media. Es adecuado para uniformar y/o disimular superficies no perfectamente lineales o posibles reparaciones de mortero, incluso en entornos históricos.

Destinado a la protección de fachadas de edificios ubicados en centros históricos o en zonas particularmente expuestas a agentes atmosféricos, donde se requiere una buena protección y elevada resistencia del color en exteriores.

Linea **FASADECAP**



LARGA DURACIÓN DEL COLOR EN EXTERIORES



RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
TRANSPIRABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
IMPERMEABILIDAD AL AGUA



ACABADO MATE
ALTO PODER DE COBERTURA



FÁCIL DE APLICAR
UNIFORMIZANTE



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Sil96 Tex Active

Acabado uniformante acrilsiloxánico antimoho y antialgas para exteriores

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas estireno-acríticas y siloxánicas en dispersión acuosa e inertes seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

Se caracteriza por un equilibrio adecuado entre impermeabilidad al agua y resistencia a la difusión del vapor, garantizando la transpirabilidad

necesaria para mantener los muros secos. Gracias a su excelente relación calidad-precio, es la solución ideal para grandes intervenciones.

CAMPO DE APLICACIÓN

Se utiliza como acabado para la protección de fachadas sobre diferentes tipos de revestimientos y sobre pinturas antiguas, aplicándose en dos capas con

rodillo.

EFFECTO ESTÉTICO

Gracias a su opacidad y alto poder de cobertura, permite rellenar el soporte eliminando las imperfecciones, obteniendo un acabado compacto y homogéneo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Rodillo
SOPORTE	Revestimientos de diferentes tipos, pinturas antiguas
RENDIMIENTO	2 - 2,5 m ² /kg por capa
SECADO	Reaplicable a las 5 h, completa a los 5 días
DILUCIÓN	Hasta un 10 % en peso con agua
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura de aplicación: +5 °C a +30 °C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO

La gama de tonos se puede ampliar en tonalidades pastel. Los colores se pueden obtener con el sistema Arreghini Colors 16.

ENVASES: 25Kg



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

