

Techcoat Pro

Acabado transparente protector



Pintura acrílica bicomponente transparente, no amarilleante, diluible en agua, adecuada para uso interior y exterior para la protección de superficies de cemento y microcemento o acabadas con efectos decorativos (incluidos acabados decorativos a base de cal). Techcoat Pro garantiza alta resistencia al agua, a la abrasión, al tránsito peatonal y a los arañazos.

Ideal en el ámbito de la construcción civil para uso privado o comercial, como tiendas, apartamentos, hoteles, showrooms, oficinas, museos y edificios públicos.

Linea **GENERATION ART**



BUENA ELASTICIDAD
EXCELENTE RESISTENCIA A LOS
LAVADOS
SECADO RÁPIDO



ACABADO BRILLANTE,
SEMIBRILLANTE Y MATE
ACABADO HOMOGÉNEO



FÁCIL DE APLICAR
OPACIDAD UNIFORME
INCLUSO EN GRANDES SUPERFICIES



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Techcoat Pro

Acabado transparente protector

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas acrílicas hidroxiladas de alta calidad en emulsión acuosa, opacificantes seleccionados y poliisocianato alifático.

transparente, no amarilleante, diluible en agua, adecuada para uso interior y exterior. Techcoat Pro garantiza alta resistencia al agua, a la abrasión, al tránsito peatonal y a los arañazos.

superficies de cemento y microcemento, así como de revestimientos decorativos, incluidos productos a base de cal, sobre superficies verticales y horizontales. Techcoat Pro se aplica en doble capa.

CARACTERÍSTICAS

Pintura acrílica bicomponente

CAMPO DE APLICACIÓN


Se utiliza para la protección de

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Rodillo, brocha, pulverización.
SOPORTE	Cemento, microcemento y revestimientos decorativos (incluidos a base de cal)
RENDIMIENTO	6,5 - 7 m ² /l en doble capa (consumo 150 g/m ² × 2 capas)
BRILLO	Brillante, semibrillante y mate
RESIDUO SECO	Componente A: 32 % ± 2 y A + B: 40 % ± 2
SECADO	Reaplicable a las 4 h, completo a los 5 días
MEZCLA	100:25 con Endurecedor 1 en peso y volumen
DILUCIÓN	10 % en volumen con agua
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Temperatura de aplicación: +15 °C a +30 °C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



TRANSPARENTE INCOLORO

ENVASES: 4L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

