

CARACTERÍSTICAS

Pintura mural al agua para interiores de alta transpirabilidad, fácil de aplicar, con tiempos de secado que permiten una rápida utilización de los espacios habitados, ideal para uso profesional, con elevadas características de compatibilidad y adherencia, poder de relleno y cubrición sobre diferentes tipos de sustrato.

Las propiedades de fluidez adecuada y baja tendencia a las salpicaduras permiten aplicaciones con herramientas manuales o mecánicas que garantizan un acabado de gran homogeneidad estética y opacidad uniforme.

Gracias a su calidad, es la solución estética y técnica para diferentes necesidades de pintado con un buen nivel de acabado; proporciona una película con baja retención de polvo y resistente al roce. Es especialmente transpirable para evitar condensaciones en estancias con alta concentración de vapor de agua como cocinas y baños; garantiza una alta capacidad de relleno y una opacidad uniforme incluso en grandes superficies en todas las condiciones de luz. Especialmente adecuado para aplicaciones con rodillo de lana.

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas de acetato de vinilo/acrilato en dispersión acuosa (sin APEO) y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	Clase EN13300	Método	Valor
Opacidad	4 (10m ² /l)	UNI EN ISO 6504-3	< 95 %
Brilliance	Muy opaco	UNI EN ISO 2813	Brillo < 5
Recogida de suciedad	Bajo	UNI 10792	$\Delta L > 3$ y ≤ 9
Resistencia al cepillado en húmedo	5	UNI EN ISO 11998	$L_{dft} > 70 \mu$
Residuo seco en peso Secado		Interior PF25 PF2 interno	66-68 % Superponible 4-6h Completar 5 días

ESPECIFICACIONES

Peso específico	PF3 interno	1600-1700 g/l
------------------------	-------------	---------------

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco.

EMPLEO

Es adecuado para la decoración rentable de diferentes sustratos, nuevos o en mantenimiento, como enlucidos de diversas composiciones (cemento, a base de cal, premezclados, ...), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, enlucidos de estuco y pinturas antiguas, y en todos los casos en que se requiera un mantenimiento rápido y rentable.

En las aplicaciones por pulverización, asegúrese de que el sustrato esté libre de polvo y evite el exceso de pulverización ajustando la presión, la boquilla y la dilución para garantizar que la pintura depositada moje adecuadamente la superficie.

Para superficies sujetas a contaminación biológica por moho, añadir 2 litros de A10 por cada 14 litros de pintura.

Traspicap también puede utilizarse como pintura de sombreado en invernaderos y túneles para proteger los cultivos de radiaciones no deseadas. Puede aplicarse

sobre todo tipo de cubiertas, tanto rígidas (acrílico, policarbonato, PVC, vidrio) como no rígidas (polietileno). Para este uso, la relación de dilución será del 250 al 400% en volumen con agua y el rendimiento será de 35 a 70m²/l en función de la dilución realizada y del apantallamiento deseado.

HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, pulverizador.

DILUCIÓN

Rodillo, brocha: 20-35% con agua en volumen.

Pulverización sin aire: 0-10% en volumen con agua.

RESA

6-8 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Revoques de cemento, mortero de cemento-cal, pinturas lavables nuevas y viejas, sin moho

1. Eliminar los restos de polvo, realizar cualquier rejuntado con *Stucco Light*
2. Sobre un sustrato seco, aplique dos capas de *Traspicap* con un intervalo de 4-6 horas.

Enlucidos de cal hidráulica, hormigón armado, hormigón prefabricado, enlucidos de yeso, enlucidos de estuco, cartón yeso, pinturas al temple y otros sustratos muy absorbentes.

Aplique una capa de *Acrilifix* diluido 1:5 con agua, o *Coprisol* y proceda como en el paso 2.

VOZ DE LICITACIÓN

Pintura transpirable para interiores a base de resinas sintéticas con un 70% de residuo sólido, que se aplica con un consumo medio de 280 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con un 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.