

FICHA TÉCNICA TRASPIRA TOP

Pintura hidrófuga transpirable, lavable y antigoteo de alta revestimiento interior



CARACTERÍSTICAS

Pintura mural al agua para interiores de alta transpirabilidad, fácil de aplicar, con tiempos de secado que permiten una rápida utilización de los espacios habitados, ideal para uso profesional, con elevadas características de compatibilidad y adherencia, poder de relleno, cubrición sobre diferentes tipos de sustrato. Las propiedades de fluidez adecuada y baja tendencia a las salpicaduras permiten aplicaciones con herramientas manuales o mecánicas que garantizan un acabado caracterizado por una elevada homogeneidad estética y una opacidad uniforme. Gracias a su calidad, representa la solución estética y técnica a diferentes exigencias de pintura con un buen nivel de acabado; proporciona una película con baja retención de polvo y es fácil de limpiar con una esponja húmeda. Gracias a la presencia de inertes especiales recubiertos de cera, es especialmente transpirable para evitar la condensación en ambientes con alta concentración de vapor de agua como cocinas y baños, y garantiza una elevada capacidad de relleno y una opacidad uniforme incluso en grandes superficies en todas las condiciones de luz. El producto cumple los requisitos de la **clase A+** según el informe de ensayo correspondiente.

COMPOSICIÓN

Producto sin APEO a base de resinas vinil-versátiles en dispersión acuosa y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	Clase EN13300	Método	Valor
Brilliance	Muy opaco	UNI EN ISO 2813	Brillo < 5
Recogida de suciedad	Bajo	UNI 10792	$\Delta L > 3 \text{ y} \leq 9$
Opacidad	2	UNI EN ISO 6504-3	$\geq 98 \text{ e} < 99,5$
Resistencia al cepillado en húmedo	3	UNI EN ISO 11998	$\geq 20 \text{ L}_{dft} < 70 \mu$
Residuo seco en peso		Interior PF25	65-69 %
Secado		PF2 interno	Solapamiento 3-4h Completo 5 días

ESPECIFICACIONES

Peso específico	PF3 interno	1560-1660 g/l
Cobertura	Interior PF11	> 95

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco.

EMPLEO

Es adecuado para decorar y proteger diversos tipos de soportes, nuevos o en mantenimiento, como enlucidos de diversas composiciones (cementosos, a base de cal, premezclados), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, estucos y pinturas viejas, y en todos los casos en que se requiera un mantenimiento rápido y económico. En aplicaciones a pistola, asegúrese de que el sustrato está libre de polvo y evite el exceso de pulverización ajustando la presión, la boquilla y la dilución para garantizar que la pintura depositada moje adecuadamente la superficie. Para superficies sujetas a contaminación biológica por mohos, añadir 2 l de A10 por cada 14 litros de pintura.

FICHA TÉCNICA TRASPIRA TOP

Pintura hidrófuga transpirable, lavable y antigoteo de alta revestimiento interior



HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, pulverizador.

DILUCIÓN

Rodillo, brocha: 20-30% con agua en volumen.
Pulverización sin aire: 0-10% en volumen con agua.

RESA

8-10 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Enlucidos de cemento, enlucidos de cemento-cal, enlucidos de cal hidráulica, enlucidos de estuco, cartón-yeso, hormigón armado, hormigón nuevo prefabricado y pinturas antiguas lavables sin moho.

1. Eliminar los restos de polvo, rellenar con *Stucco Light* si es necesario;
2. Sobre un sustrato seco, aplique dos capas de *Traspira Top* con un intervalo de 3-4 horas.

Enlucidos de yeso, pinturas al temple y otros sustratos muy absorbentes

Se debe aplicar primero una capa de *Acrilifix* diluido 1:5 con agua o una capa de *Coprisol*.

El grado de absorción de una pintura al temple puede evaluarse del siguiente modo: tras aplicar la primera capa de pintura, compruebe si se forman numerosas burbujas de aire. Si es así, la absorción es excesiva y será necesario proceder del mismo modo que con las capas de enlucido, o bien eliminar completamente la pintura anterior mojándola con abundante agua y raspándola con una espátula.

Mantenimiento de una superficie pintada con *Traspira Top*

Limpie la suciedad con una esponja húmeda y, una vez seca, aplique una o varias capas de *Traspira Top*.

VOZ CAPITAL

Pintura al agua transpirable para interiores a base de resinas sintéticas con un 67% de residuo sólido, clasificada según la norma EN 13300 con opacidad de clase 2, baja captación de suciedad, muy opaca, para aplicar con un consumo medio de 220 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini, Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.