

Unifercap W

Esmalte ferromicáceo al agua



Esmalte ferromicáceo al agua, adecuado para sistemas de pintura de diferentes elementos situados en interior y exterior, indicado para pintar soportes de hierro y hierro galvanizado. Puede utilizarse para decorar superficies de distinta naturaleza, proporcionando, desde el punto de vista estético, un agradable efecto micáceo.

Destinado a la protección de estructuras situadas en exterior o interior, como mesas, barandillas, puertas y portones.

Línea **LASURCAP**



**PROTECCIÓN DURADERA
EN EL TIEMPO**



**RESISTENCIA A LOS AGENTES
ATMOSFÉRICOS**
**PELÍCULA ALTAMENTE RESISTENTE A
IMPACTOS**
ELEVADA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
COBERTURA EN ARISTAS



**ACABADO CON ASPECTO
ENVEJECIDO**
ESPESOR UNIFORME



**ADHERENCIA SOBRE SOPORTES
DE DIVERSA NATURALEZA**
**ADHERENCIA DIRECTA SOBRE
ZINC**
NO GOTEA NI CHORREA
**PROTEGE LA SALUD Y EL MEDIO
AMBIENTE**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Unifercap W

Esmalte ferromicáceo al agua

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas acrílico-alquídicas en dispersión acuosa, óxido de hierro micáceo y pigmentos resistentes a la luz.

CARACTERÍSTICAS

Su formulación permite obtener un acabado caracterizado por buena elasticidad, resistencia a rayaduras y al desgaste, resistente también a las tensiones naturales derivadas de la variación dimensional del soporte según las condiciones climáticas. Al ser inodoro, está particularmente indicado

para aplicaciones en ambientes poco ventilados.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para la protección y decoración de elementos nuevos o en mantenimiento, situados en exterior o interior, garantizando máxima resistencia a los rayos UV y protección frente a los agentes atmosféricos. Garantiza una adhesión excepcional sobre superficies como madera prelacada, plásticos duros, aleaciones, acero galvanizado y aluminio. Sus propiedades de adecuada extensión, baja tendencia a goteos

y secado rápido lo hacen fácilmente aplicable tanto en el ámbito profesional como doméstico.

EFFECTO ESTÉTICO


Gracias a su composición, garantiza un aspecto estético uniforme y duradero en el tiempo, con máxima protección y resistencia del color en exterior, incluso en situaciones de fuerte exposición y condiciones severas. Otorga a las superficies un elegante y agradable efecto envejecido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	rodillo, pincel, spray
SOPORTE	hierro, acero galvanizado (adecuadamente tratados)
RENDIMIENTO	14-16 m ² /l espesor 35 µm secos
SECADO	repintable 8-12 h, completo 5 días
DILUCIÓN	10-15% con agua en volumen
CONDICIONES DE APLICACIÓN	temperatura +15°C +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



GRIGIO BASE

*El producto se puede realizar en todos los tonos presentes en la carpeta específica. La carpeta de colores está disponible en los distribuidores CAP Arreghini.

ENVASES: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

made in Italy