

Unifercap/Unifercap Medio

Esmalte ferromicáceo



Esmalte micáceo a base de disolvente con excelentes propiedades protectoras, disponible en grano grueso y medio, adecuado para sistemas de pintura sobre estructuras de hierro, hierro galvanizado, aleaciones ligeras y plástico, tanto en exteriores como en interiores. Posee excelentes propiedades anticorrosivas y puede utilizarse para decorar superficies de distinta naturaleza, proporcionando un efecto micáceo agradable desde el punto de vista estético.

Destinado a la protección de estructuras situadas en exteriores o interiores, como mesas, barandillas, puertas y portones.

Línea **LASURCAP**



**PROTECCIÓN DURADERA
EN EL TIEMPO**



**RESISTENCIA A LOS AGENTES
ATMOSFÉRICOS**
**PELÍCULA ALTAMENTE RESISTENTE
A LOS IMPACTOS**
ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
CUBRICIÓN EN LOS BORDES



ACABADO CON ASPECTO ANTICUADO
ESPESOR UNIFORME



**ADHERENCIA SOBRE SOPORTES
DE DIVERSA NATURALEZA**
**ADHERENCIA DIRECTA SOBRE
ZINC**
NO GOTA NI ESCURRE



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Unifercap/Unifercap Medio

Esmalte ferromicáceo

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas alquídicas en fase de disolvente, óxido de hierro micáceo y pigmentos resistentes a la luz.

CARACTERÍSTICAS

Su formulación a base de óxido de hierro micáceo permite crear un efecto barrera particular, que garantiza una elevada protección frente a los agentes atmosféricos y a los rayos solares. El acabado se caracteriza por una alta elasticidad, resistencia a los arañazos y

al desgaste.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para la protección y decoración de manufacturas nuevas o en mantenimiento, situadas en exteriores o interiores. Su elevada compatibilidad y adhesión sobre diferentes superficies como hierro galvanizado, aluminio, aleaciones y plástico permite su aplicación directamente sobre la superficie sin necesidad de imprimaciones previas. Sus propiedades de buena nivelación,

baja tendencia a goteo y secado rápido facilitan su aplicación tanto en el ámbito profesional como doméstico.

EFFECTO ESTÉTICO

Gracias a su composición, garantiza un aspecto estético uniforme y duradero en el tiempo, con la máxima protección y resistencia del color en exteriores, incluso en situaciones de fuerte exposición y condiciones severas. Proporciona a las superficies un elegante y agradable efecto envejecido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	rodillo, pincel, pulverización
SOPORTE	hierro, acero galvanizado (adecuadamente tratados)
RENDIMIENTO	12-14 m ² /l por capa, espesor 35 µm en seco
SECADO	reaplicable a las 24 h, secado completo 5 días
DILUCIÓN	Hasta 7 % en volumen con Aguarrás VD 100
CONDICIÓN DE APLICACIÓN	temperatura +5°C +30°C


Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK

Unifercap



Unifercap Medio



El producto se puede fabricar en todos los tonos presentes en la carta de colores específica. La carta de colores está disponible en los distribuidores de Cap Arreghini.

ENVASES: Unifercap 0,750L - 2,5L - 14L (solo il Grigio Base) - Unifercap Medio 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

